



BEVONTELEKTRÓDÁS INVERTERES HEGESZTŐGÉP Liftes (emeléses) AWI GYÚJTÁSSAL

**MEGBÍZHATÓ TÁRS A
MINDENNAPOKBAN!**

**NAGYTELJESÍTMÉNYŰ IGBT,
KAPCSOLHATÓ LIFT-TIG FUNKCIÓ,
SPECIÁLIS PORVÉDŐ BURKOLAT,
AGGREGÁTORRÓL ÜZEMELTETHETŐ!
KICSI - KÖNNYŰ - HORDOZHATÓ!**



MMA / LIFT-TIG

- MMA - Bevontelektrodás inverteres hegesztőgépek Liftes (emeléses) AWI gyújtással (elsősorban bázikus - ipari - valamint bármilyen típusú rutilos elektróda leolvasztására alkalmas)
- NAGYTELJESÍTMÉNYŰ IGBT TECHNOLÓGIA!
- Mikroprocesszoros vezérlés megkönnyíti a hegesztést
- IP21 VÉDELEMnek köszönhetően jól teljesít mostoha körülmények között, cseppenő víz ellen védett
- AGGREGÁTORRÓL ÜZEMELTETHETŐ!
- Precíz ívtartás minden pozícióban
- KAPCSOLHATÓ LIFT-TIG FUNKCIÓ
- Csendes, nyugodt, fröcskölésmentesebb hegesztés
- SPECIÁLIS PORVÉDŐ és véletlen állítás elleni BURKOLAT
- Túlfeszültség és túlmelegedés elleni védelem
- Kis áramon való hegesztés (2,5mm rutilos elektróda kb. 50-60A-tól)
- ÍVERŐSZABÁLYZÁS a nehezen hegeszthető

elektrodákhoz - egyenletesebb csepplévasztás (ARC FORCE)

- GYÚJTÁSKÖNNYÍTÉS (HOT START)
- LETAPADÁSGÁTLÁS (ANTI STICKING)
- Bevontelektroda átmérő 1,6 - 4 mm

+ AJÁNDÉK:

- ELEKTRODÁS MUNKAKÁBEL,
- TESTKÁBEL



	BLM-1600TM	BLM-2000TM
BEMENETI FESZÜLTSG (V)	230V±10% 50/60Hz	230V±10% 50/60Hz
HÁLÓZATI BIZTOSÍTÉK (A)	16	16 (20A/200A)
TELJESÍTMÉNY FELVÉTEL (KW)	4,7	4,7
COS ψ	≤0.76	≤0.76
HEGESZTÉSI ÁRAMTARTOMÁNY (A)	10 - 160	10 - 200
ÜRESJÁRÁSI FESZÜLTSG (V)	63	63
HATÁSFOK	≥76%	≥76%
BEKAPCSOLÁSI IDŐ	160A / 60%	200A / 60%
40°C, 10 PERC	130A / 100%	130A / 100%
VÉDELEM	IP21	IP21
MÉRTEK H×SZ×M (MM)	312X120X183	312X120X183
TÖMEG (KG)	4,0	4,7
	38 900 Ft	48 900 Ft

**2015
08**



Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az esetlegesen előforduló nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk. A képek csak illusztrációk.



BEVONTELEKTRÓDÁS INVERTERES HEGESZTŐGÉP Liftes (emeléses) AWI GYÚJTÁSSAL

**BLM MINI -
MEGBÍZHATÓ TÁRS A MINDENNAPOKBAN!**

INNOVATÍV FEJLESZTÉSEKNEK,
A NAGYTELJESÍTMÉNYŰ IGBT-NEK,
SAJTOLT HŰTŐBORDÁKNAK KÖSZÖNHETŐEN
TELJESÍTMÉNYBEN

UGYANAZT TUDJA MINT A NAGYOK!
AGGREGÁTORRÓL ÜZEMELTETHETŐ!
KICSI - OKOS - KÖNNYŰ - HORDOZHATÓ!



- MMA - Bevontelektrodás inverteres hegesztőgépek Liftes (emeléses) AWI Gyújtással (elsősorban bázikus - ipari - valamint bármilyen típusú rutilos elektróda leolvasztására alkalmas)
- NAGYTELJESÍTMÉNYŰ IGBT TECHNOLÓGIA!
- SPECIÁLISAN KIALAKÍTOTT, SAJTOLT HŰTŐBORDÁKKAL UGYANAZT TUDJA MINT A NAGYOK!
- DIGITÁLIS KIJELEZŐ a precíz beállíthatósáért
- DIGITÁLIS VEZÉRLÉS!
- Mikroprocesszoros vezérlés megkönnyíti a hegesztést
- Túlfeszültség és túlmelegedés elleni védelem
- IP23S védelemnek köszönhetően különösen jól teljesít mostoha körülmények között, por és cseppenő víz ellen védett
- Precíz időtartam minden pozícióban
- Csendes, nyugodt, fröcskölésmentesebb hegesztés
- Kis áramon való hegesztés (2,5mm rutilos elektróda kb. 50-60A-tól)
- AGGREGÁTORRÓL STABILAN ÜZEMELTETHETŐ!
- ÁLLÍTHATÓ ÍVERŐSZABÁLYZÁS a nehezen hegeszthető elektródákhoz - egyenletesebb cseppleválasztás (ARC FORCE)

- ÁLLÍTHATÓ GYÚJTÁSKÖNNYÍTÉS (HOT START)
- Letapadásgátlás (ANTI STICKING)
- Bevontelektroda átmérő 1,6 - 5mm

+ AJÁNDÉK:

- ELEKTRODÁS MUNKAKÁBEL,
- TESTKÁBEL



- Kofferes változat (erős műanyag koffer)



Bekapcsolási idő 20 °C

60% 160A
Bekapcsolási idő 40 °C
30% 160A

Bekapcsolási idő 20 °C

60% 200A
Bekapcsolási idő 40 °C
30% 200A

	BLM-1600DTM	BLM-2000DTM
BEEMENETI FESZÜLTÉS (V)	230V±10% 50/60Hz	230V±10% 50/60Hz
HÁLÓZATI BIZTOSÍTÉK (A)	16	16 (20A/200A)
TELJESÍTMÉNY FELVÉTEL (KW)	4,7	7,2
COS Ψ	≤0,8	≤0,8
HEGESZTÉSI ÁRAMTARTOMÁNY (A)	5 - 160	5 - 200
ÜRESJÁRÁSI FESZÜLTÉS (V)	56	63
HATÁSFOK	≥80%	≥80%
BEKAPCSOLÁSI IDŐ	160A / 30%	200A / 30%
40 °C, 10 PERC	100A / 100%	100A / 100%
VÉDELEM	IP23S	IP23S
MÉRETEK H×SZ×M (MM)	275X115X225	305X135X235
TÖMEG (KG)	4,6	4,9
KOFFER NÉLKÜLI VÁLTOZAT:	48 900 Ft	58 900 Ft
KOFFERES VÁLTOZAT:	52 500 Ft	62 500 Ft

MINDEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT!

BEVONTELEKTRÓDÁS INVERTERES HEGESZTŐGÉPEK Liftes (emeléses) AWI GYÚJTÁSSAL

IDEÁLIS MEGOLDÁS IPARI ÜZEMEK SZÁMÁRA
AHOL KÜLSŐ TERÜLETEN AKÁR 1 FÁZISRÓL,
ÜZEMBEN AKÁR 3 FÁZISRÓL LEHET
HEGESZTENI **315 AMPER**RAL!
NON-STOP FELHASZNÁLÁSRA!
AZ IPARBAN TALÁLHATÓ SZINTE ÖSSZES
ELEKTRÓDA PROFESSZIONÁLIS
LEOLVASZTÁSÁRA.



MMA / LIFT-TIG

- VÁLASZTHATÓ 1 ILLETVE 3 FÁZISÚ HEGESZTÉS!
- 177-506V FESZÜLTÉSRŐL ÜZEMELTETHETŐ!
- KAPCSOLHATÓ VRD FUNKCIÓ!
VRD (Voltage Reduction Device) az üresjárati feszültséget korlátozó biztonsági funkció MMA üzemmódban történő hegesztés esetén
- Íverőszabályzás (ARC FORCE)
- Gyújtáskönnnyítés (HOT START)
- Letapadásgátlás (ANTI STICKING)
- Állítható ívhossz
- MIKROPROCESSZOROS VEZÉRLÉS ÉS NAGYTELJESÍTMÉNYŰ IGBT TECHNOLOGIA!
- Aktuális beállított és valós idejű kijelzés
- Választható MMA/ Lift TIG, VRD funkciók
- Túlfeszültség, alacsonyfeszültség, túláram és túlmelegedés elleni védelem

- AGGREGÁTORRÓL STABILAN ÜZEMELTETHETŐ!
- PFC/ZVS technológia
- Könnyű súly
- Alacsony bemeneti áram
- Magas hatásfok, a teljesítmény tényező több mint 0.98
- Bevontelektróda átmérő 1,6 - 6mm

Opcionális kiegészítők:

- AWI (TIG) munkakábel,
- Elektródás munkakábel,
- Testkábel

BLM GM-3150

BEMENETI FESZÜLTÉG (V)	1 ~ 230V±10% 50/60Hz		3 ~ 400V±10% 50/60Hz	
HÁLÓZATI BIZTOSÍTÉK (A)	20		3 x 16	
	TIG	MMA	TIG	MMA
EFFEKTÍV ÁRAM (A)	15,2	17	9	12,1
HEGESZTŐÁRAM (A)	5 - 200	5 - 200	5 - 315	5 - 315
BEKAPCSOLÁSI IDŐ 40°C	30%	30%	45%	40%
ÜRESJÁRATI FESZÜLTÉG	70 / 15 (VRD)			
MAX. ELEKTRÓDA ÁTMÉRŐ (MM)	5			
VÉDELEM	IP23S			
MÉRETEK H×SZ×M (MM)	535x235x435			
TÖMEG (KG)	21,8			

249 900 Ft

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az esetlegesen előforduló nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk. A képek csak illusztrációk.

MAGASFREKVENCIÁS (HF AWI), ARGON VÉDŐGÁZAS és BEVONTELEKTÓDÁS INVERTERES HEGESZTŐGÉP

BLM
MEGBÍZHATÓ TÁRS A MINDENNAPOKBAN!
INNOVATÍV FEJLESZTÉSEKNEK,
A NAGYTELJESÍTMÉNYŰ IGBT-NEK,
SAJTOLT HŰTŐBORDÁKNAK KÖSZÖNHETŐEN
TELJESÍTMÉNYBEN
UGYANAZT TUDJA MINT A NAGYOK!
AGGREGÁTORRÓL ÜZEMELTETHETŐ!
KICSI - OKOS - KÖNNYŰ - HORDOZHATÓ!



- NAGYTELJESÍTMÉNYŰ, EGYENÁRAMÚ IGBT TECHNOLOGIA!
- SPECIÁLISAN KIALAKÍTOTT, SAJTOLT HŰTŐBORDÁKKAL UGYANAZT TUDJA MINT A NAGYOK!
- DIGITÁLIS KIJELZŐ a precíz beállíthatóságért
- DIGITÁLIS VEZÉRLÉS!
- 2/4 Takt, gáz elő- és utánfutás, áram fel- és lefutás (állítható)
- IMPULZUS FUNKCIÓ! (állítható 0,5-10Hz, 10-200Hz)
- Minimum hegesztőáram 5A (AWI) különlegesen magas hegesztőív stabilitás nagyon vékony anyagok hegesztéséhez
- Túlfeszültség és túlmelegedés elleni védelem
- IP23S védelemnek köszönhetően különösen jól teljesít mostoha körülmények között, por és cseppelő víz ellen védett
- Letapadásgátlás (ANTI STICKING)

- AGGREGÁTORRÓL ÜZEMELTETHETŐ!
- ÁLLÍTHATÓ GYÚJTÁSKÖNNYÍTÉS (HOT START)
- ÁLLÍTHATÓ ÍVERŐSZABÁLYZÁS a nehezen hegeszthető elektródákhoz - egyenletesebb cseppleválasztás (ARC FORCE)
- Bevontelektróda átmérő 1,6 - 5mm

+ AJÁNDÉK:

- 4M AWI (TIG) MUNKAKÁBEL,
- AWI INDULÓ SZETT,
- ELEKTÓDÁS MUNKAKÁBEL,
- TESTKÁBEL



Bekapcsolási idő 20 °C
55% 200A
Bekapcsolási idő 40 °C
25% 200A

BLM-2000TPM	
BEMENETI FESZÜLTSÉG (V)	230V±10% 50/60Hz
HÁLÓZATI BIZTOSÍTÉK (A)	20
	TIGMMA
TELJESÍTMÉNY FELVÉTEL (KW)	4,67,2
COS Ψ	0,8
HEGESZTÉSI ÁRAMTARTOMÁNY (A)	5 - 200
ÜRESJÁRÁSI FESZÜLTSÉG (V)	63
HATÁSFOK	≥80%
BEKAPCSOLÁSI IDŐ	200A / 25%
VÉDELEM	IP23S
MÉRETEK H×SZ×M (MM)	375x134x240
TÖMEG (KG)	7,2
	114 900 Ft

MINDEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT!

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az esetlegesen előforduló nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk. A képek csak illusztrációk.



MAGASFREKVENCIÁS (HF AWI), ARGON VÉDŐGÁZAS és BEVONTELEKTÓDÁS INVERTERES HEGESZTŐGÉP

**3 FÁZISÚ, EGYENÁRAMÚ,
NAGYTELJESÍTMÉNYŰ, HF AWI (TIG)
IMPULZUS HEGESZTŐGÉP DIGITÁLIS
KIJELEZŐVEL ÉS VEZÉRLÉSSSEL.
AGGREGÁTORRÓL ÜZEMELTETHETŐ!
AZ IPAR SZÁMÁRA FEJLESZTVE!**



HF AWI (TIG) DC

- **3 FÁZISÚ**
- **DIGITÁLIS KIJELEZŐ ÉS VEZÉRLÉS** az utolsóknak beállított paramétereket jezi meg
- 2/4 Takt, gáz elő- és utánfutás, áram fel és lefutás (állítható)
- **IMPULZUS FUNKCIÓ** (állítható 0,5-10Hz-ig, 10-200Hz-ig)
- Minimum hegesztőáram 5A (AWI) különlegesen magas hegesztőív stabilitás nagyon vékony anyagok hegesztéséhez
- Túlfeszültség és túlmelegedés elleni védelem
- **IP23S VÉDELEM**nek köszönhetően különösen jól teljesít mostoha körülmények között, por és cseppenő víz ellen védett
- Íverőszabályzás (ARC FORCE)
- Gyújtáskönnyítés (HOT START)
- Letapadásgátlás (ANTI STICKING)

- **AGGREGÁTORRÓL ÜZEMELTETHETŐ!**
- Bevontelektroda átmérő 1,6 - 6mm

+ AJÁNDÉK:

- 4M AWI (TIG) MUNKAKÁBEL,
- TESTKÁBEL



Bekapcsolási idő 20 °C

60% 315A

Bekapcsolási idő 40 °C

40% 315A

BLM TP-315	
BEMENETI FESZÜLTSG (V)	400 / 50
HÁLÓZATI BIZTOSÍTÉK (A)	3 x 20
ÜRESJÁRATI FESZÜLTSG (V)	80
HEGESZTŐÁRAM (A)	5 - 315
BEKAPCSOLÁSI IDŐ	315A / 40%
VÉDELEM	IP23S
MÉRETEK (MM)	570x250x400
TÖMEG (KG)	24,5
249 900 Ft	

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az esetlegesen előforduló nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk. A képek csak illusztrációk.

SMART TIG AC/DC IMPULZUS AWI INVERTERES HEGESZTŐGÉP

**MEGBÍZHATÓ TÁRS A
MINDENNAPOKBAN!**

**ALUMÍNÍUM ÉS SZÍNESFÉMEK EGYSZERŰ,
GYORS, PRECÍZ HEGESZTÉSÉHEZ,
AGGREGÁTORRÓL ÜZEMELTETHETŐ!**

**KICSI - OKOS - KÖNNYŰ-
HORDOZHATÓ!**



- A LEGÚJABB MAGAS SZÍNVONALÚ IGBT TECHNOLOGIÁVAL ELLÁTVA!
- STRAPABÍRÓ KIALAKÍTÁS
- AWI FUNKCIÓK TELJES SKÁLÁJA ÁLLÍTHATÓ!
- PROGRAMOZHATÓ, DIGITÁLIS VEZÉRLÉS, minden paraméter nyomonkövethető, elmenthető a program memóriában
- NAGYMÉRETŰ DIGITÁLIS KIJELZŐ
- Rendkívül egyszerűen kezelhető
- ÁLLÍTHATÓ IMPULZUS FUNKCIÓ AC (ALUMÍNÍUM ÉS SZÍNESFÉM) ÉS DC (ACÉL ÉS SAVÁLLÓ) ÜZEMMÓDBAN!
- Túlfeszültség és túlmelegedés elleni védelem
- SYNERGIKUS ÜZEMMÓD (BEVONTELEKTRÓDÁS MÓDBAN)
- ÁLLÍTHATÓ ÍVERŐSZABÁLYZÁS (ARC FORCE)
- ÁLLÍTHATÓ GYÚJTÁSKÖNNYÍTÉS (HOT START)

- AGGREGÁTORRÓL ÜZEMELTETHETŐ!
- IP23S védelemnek köszönhetően különösen jól teljesít mostoha körülmények között, por és cseppenő víz ellen védett

+ AJÁNDÉK:

- AWI MUNKAKÁBEL,
- ELEKTRÓDÁS MUNKAKÁBEL,
- TESTKÁBEL



SMART TIG 200 ACDC		
BEMENETI FESZÜLTÉG (V)	230V±10% 50/60Hz	
HÁLÓZATI BIZTOSÍTÉK (A)	16 (20A/200A)	
	TIG	MMA
TELJESÍTMÉNY FELVÉTEL (KW)	4,6	7,2
COS Ψ	0,8	
HEGESZTÉSI ÁRAMTARTOMÁNY (A)	10 - 200	
ÜRESJÁRÁSI FESZÜLTÉG (V)	64	
HATÁSFOK	≥80%	
BEKAPCSOLÁSI IDŐ	200A / 25%	
40°C, 10 PERC	140A / 100%	
VÉDELEM	IP23S	
MÉRETEK H×SZ×M (MM)	435x180x265	
TÖMEG (KG)	11	

189 900 Ft

MINDEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT!



HEGESZTÉSI KIEGÉSZÍTŐK HEGESZTŐ ÉS PALACK SZÁLLÍTÓ KOCSIK, VÍZHŰTŐ BERENDEZÉS

27.900 Ft

HEGESZTŐPALACK TÁROLÓ- ÉS SZÁLLÍTÓ KÉZIKOCSI

- **MASSZÍV ÉS ERŐS KIVITEL**
- Formatervezett acélsővázszerkezet
- Biztosító láncsal rögzíthető palacktároló
- Kiváló minőségű **NAGYMÉRETŰ GUMIKEREK** a könnyebb, zökkenőmentesebb és biztonságosabb mozgítás érdekében
- 20 és 40 literes palackok (2db) egyidejű tárolására és szállítására alkalmas

22.900 Ft

HEGESZTŐGÉP ÉS TARTOZÉKTARTÓ KÉZIKOCSI PALACKTARTÓVAL

- **MASSZÍV ÉS ERŐS KIVITEL, ACÉLLEMEZBŐL** készült
- Kis- és közepes méretű MMA/AWI hegesztőgépek és plazmavágó gépek tárolására alkalmas
- **VÍZHŰTŐ EGYSÉG TÁROLÁSÁRA ALKALMAS POLCCAL**
- Tárolóhely a hegesztési kiegészítőknek
- Biztosító láncsal rögzíthető hegesztőpalack tároló
- 2db kisméretű önbeálló, és 2db nagyméretű kerék



VÍZHŰTŐ

- **MIG, TIG HEGESZTŐGÉPEK ÉS PLAZMAVÁGÓ ESZKÖZÖK HŰTÉSÉRE.**
- Alacsony energiafogyasztás
- Egyszerű és könnyű csatlakoztatási lehetőség
- Hűtőfolyadék szintjelző - gyorsan megállapíthatja a hűtőfolyadék szintjének állapotát
- A jobb hűtés érdekében oldalsó szellőzőkkel ellátva
- Nagy áramlási sebesség
- Autós hűtőfolyadékkal is tökéletesen működik - az autópárhán használt hűtőfolyadékok alkalmazása védi a fagyástól és csökkenti a korróziót a hűtőkörben

HEGESZTŐ ASZTALOK, HEGESZTŐ- ÉS PALACK SZÁLLÍTÓ KOCSIK KÉSZÍTÉSÉT VÁLLALJUK EGYEDI IGÉNYEK SZERINT IS!

	BLM VÍZHŰTŐ
HÁLÓZATI FESZÜLTSG (V/ HZ)	230V±10% 50/60Hz
NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY (KW)	1,5
TARTÁLY KAPACITÁSA (L)	9
VÍZÁRAMLÁSI SEBESSÉG (L/ PERC)	8,5
HÁLÓZATI BIZTOSÍTÉK (A)	1,1
MUNKANYOMÁS (MPA)	0,3
VÉDELEM	IP21S
MÉRETEK (MM)	352x271x493
TÖMEG (KG)	13,5
	85 900 Ft

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az esetlegesen előforduló nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk. A képek csak illusztrációk.

KIEGÉSZÍTŐK

PLAZMAVÁGÓ PISZTOLYOK ÉS TARTOZÉKOK

PLAZMAVÁGÁS



PT-60
kézi



ST-120
kézi



A81
kézi



A141
kézi



A151
kézi



PTM-60
STM-120
automata
(gépi)



P81
P141
automata
(gépi)



17.900Ft

Körzőkészlet
(PT-60, S45, A81, A141, A151)

	felhasználás típusa	hűtés típusa	gyújtás típusa	feszültség	terhelhető- ség (A)	légnymomás (bar)	levegő felhasználás (liter/perc)	vágási vastagság (mm)	méret	nettó lista ár
ST-120	Kézi	léghűtéses	Pilot Arc		130 (60%)	4,6 - 5,5	295	10 - 60	6m	67 081 Ft
STM-120	Automata	léghűtéses	Pilot Arc		130 (60%)	4,6 - 5,5	295	10 - 60	6m	78 900 Ft
PT-60	Kézi	léghűtéses	Pilot Arc		60 (80%)	5	110	30	6m	48 900 Ft
PTM-60	Automata	léghűtéses	Pilot Arc		60 (80%)	5	110	30	6m	59 900 Ft
S45	Kézi	léghűtéses	Pilot Arc	500	40 (60%) 60 (100%)	5	115	8 - 12	6m	44 900 Ft
A81	Kézi	léghűtéses	HF	500	80 (60%) 60 (100%)	5	155	20 - 25	6m	41 900 Ft
P81	Automata	léghűtéses	HF	500	80 (60%) 60 (100%)	5	155	20 - 25	6m	59 600 Ft
A141	Kézi	léghűtéses	HF	500	140 (60%) 100 (100%)	5	210	35 - 40	6m 12m	47 680 Ft 65 500 Ft
P141	Automata	léghűtéses	HF	500	140 (60%) 100 (100%)	5	210	35 - 40	6m 12m	65 500 Ft 79 900 Ft
A151	Kézi	léghűtéses	HF	500	150 (60%) 120 (100%)	5	230	35 - 40	6m 12m	65 500 Ft 79 900 Ft

MINDEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT!



- Pisztoly ellenőrzés (felvillan a lámpa, ha a pisztoly nincs jól bekötve, vagy a kopó alkatrészek cseréje szorulnak - kivéve CUT-40 HF Mini)
- Intelligens hűtés a hatékonyabb munkavégzéshez, kevesebbet fogyaszt, halkabb működést tesz lehetővé (kivéve CUT-40 HF Mini)
- Beépített levegő szabályozó reduktor vízleválasztóval (CUT-40 HF Mini külső levegő szabályozóval)
- Pilot Arc gyújtás, automata hőkioldó (CUT-40 HF Mini - nagyfrekvenciás gyújtással)
- Túlfeszültség védelem, feszültség ellenőrzés
- Levegőnyomás ellenőrzés

- **PLAZMAVÁGÓK KÖZÖTT EGYEDÜLÁLLÓ TELJESÍTMÉNY 100A / 100%!**
- Opcionálisan rendelhető gépi CNC pisztoly

+ AJÁNDÉK:

- **6M CENTRÁLCSATLAKOZÓS PLAZMAPISZTOLY**, (kivéve CUT-40 HF Mini)
- **5M DINSE CSATLAKOZÁSÚ PLAZMAPISZTOLY A BLM CUT-40HF MINIHEZ**
- **TESTKÁBEL**

CUT-100:

- **GÉPI KIVEZÉRLÉS CNC AUTOMATIZÁLT VÁGÓASZTALOKHOZ**

12 MM

Maximális vágás

30 MM

Maximális vágás

50 MM

Maximális vágás

	BLM CUT-40 HF Mini	BLM CUT-60	BLM CUT-100
HÁLÓZATI FESZÜLTSG (V/Hz)	230±10% 50/60	400 / 50	400 / 50
NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY (kW)	6,5	6,75	15
ÜRESJÁRATI FESZÜLTSG (V)	420±20%	315	345
HÁLÓZATI BIZTOSÍTÉK (A)	20	3 x 16	3 x 25
VÁGÓÁRAM (A)	20 - 40	20 - 60	20 - 100
VÁGÁS (MM) ACÉL / AL / CU	12 / 6 / 6	30 / 20 / 14	50 / 35 / 30
LEVEGŐIGÉNY (LITER/PERC)	140 - 180	140 - 180	140 - 180
ÜZEMI NYOMÁS (BAR)	3,5 - 4	5	5
SÚLY (KG)	7,2	24	40,5
MÉRETEK (MM)	375x134x240	520x240x400	580x310x600
VÉDELEM	IP23S	IP23S	IP23S
BEKAPCSOLÁSI IDŐ 20 °C-ON	50% - 40A	85% - 60A	100% - 100A
BEKAPCSOLÁSI IDŐ 40 °C-ON	30% - 40A	60% - 60A	100% - 100A
	95 900 Ft	295 900 Ft	499 900 Ft

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az esetlegesen előforduló nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk. A képek csak illusztrációk.

NAGYIPARI MIG/MAG (CO) / MMA / TIG (AWI) INVERTERES HEGESZTŐGÉP

3 AZ 1-BEN!
FÉMIPARI ÜZEMEK SZÁMÁRA
IGAZI MINDENES!
DIGITÁLIS KIJELEZÉS,
DIGITÁLIS VEZÉRLÉS,
KÖNNYEN HORDOZHATÓ,
15KG (300MM) HUZALDOB.



- ERŐS, ROBOSZTUS FELÉPÍTÉS, NAGYIPARI MINŐSÉG
- 3 AZ 1-BEN funkcióval ellátott IGBT inverteres hegesztőgép MIG/MAG (CO), MMA (bevontelektrodás), AWI (TIG)
- Nagy terhelhetőség
- DIGITÁLIS KIJELEZŐ a precíz beállíthatóságért
- DIGITÁLIS VEZÉRLÉS
- Túlfeszültség és túlmelegedés elleni védelem
- Spool gun automatikus csatlakozó
- Digitális Volt és Amper visszajelző
- 15KG-OS (300MM) HUZALDOBBAL HASZNÁLHATÓ!
- Lágyindítás
- Visszaégésgátlás
- POLARITÁS CSERE (porbeles huzallal is használható)

+ AJÁNDÉK:

- MIG/MAG (CO) MUNKAKÁBEL,
- ELEKTRODÁS MUNKAKÁBEL,
- TESTKÁBEL



Bekapcsolási idő 20 °C
60% 200A
Bekapcsolási idő 40 °C
35% 200A

Bekapcsolási idő 20 °C
60% 250A
Bekapcsolási idő 40 °C
35% 250A

	BLM IMIG-200A	BLM IMIG-250A
BEMENETI FESZÜLTSÉG (V/Hz)	230V±10% 50/60Hz	230V±10% 50/60Hz
HÁLÓZATI BIZTOSÍTÉK (A)	16	20
NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY (kW)	6,8	9,2
HEGESZTŐÁRAM (A)	30 - 200	30 - 250
LEFUTÁSI IDŐ (S)	0 - 10	0 - 10
ÜRESJÁRATI FESZÜLTSÉG (V)	65	65
GÁZ ÁRAMLÁSI IDŐ (S)	1 - 25	1 - 25
HUZAL ÁTMÉRŐ (MM)	0,6 - 0,8 - 1,0	0,8 - 1,0 - 1,2
TÖMEG (KG)	30	38
MÉRETEK (MM)	800x460x686	800x460x686
VÉDELEM	IP21	IP21
BEKAPCSOLÁSI IDŐ (40 °C)	35%	35%
	159 000 Ft	179 000 Ft

MINDEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT!

**ÁRAMFEJLESZTŐRŐL
ÉS 50M-ES HOSSZABBÍTÓRÓL IS
STABILAN ÜZEMELTETHETŐ!**



- MMA - Bevontelektródás inverteres hegesztőgépek Liftes (emeléses) AWI Gyújtással (elsősorban bázikus - ipari - valamint bármilyen típusú rutilos elektróda leolvasztására alkalmas)
- HEGESZTŐ ÁRAM: 20-160A
- ÁRAMFEJLESZTŐRŐL ÉS 50M-ES HOSSZABBÍTÓRÓL IS STABILAN ÜZEMELTETHETŐ
- Maximális elektróda átmérő 4,0mm (3,2mm-es elektródával folyamatosan üzemeltethető, 4mm-essel karbantartó mód)
- IP23S védelemnek köszönhetően különösen jól teljesít mostoha körülmények között, por és cseppenő víz ellen védett
- LIFTES (EMELÉSES) AWI GYÚJTÁS
- ÍVERŐSZABÁLYZÁS (ARC FORCE)
- GYÚJTÁSKÖNNYÍTÉS (HOT START)
- LETAPADÁSGÁTLÁS (ANTI STICKING)
- Túlfeszültség és túlmelegedés elleni védelem

+ AJÁNDÉK:

- ELEKTRÓDÁS MUNKAKÁBEL,
- TESTKÁBEL
- MŰANYAG KOFFER



MMA / LIFT-TIG

	XTI 160
BEMENETI FESZÜLTSG (V/Hz)	230V±10% 50/60Hz
HÁLÓZATI BIZTOSÍTÉK (A)	16
TELJESÍTMÉNY FELVÉTEL (KW)	4,4
COS ψ	0.93
HEGESZTÉSI ÁRAMTARTOMÁNY (A)	20 - 160
ÜRESJÁRÁSI FESZÜLTSG (V)	60
HATÁSFOK	85%
BEKAPCSOLÁSI IDŐ	160A / 60%
VÉDELEM	IP23S
MÉRETEK H×SZ×M (MM)	320x140x290
TÖMEG (KG)	6,4
	69 900 Ft

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az esetlegesen előforduló nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk. A képek csak illusztrációk.

**CELLULÓZ ÉS ALUMÍNIUM
ELEKTRÓDÁK PROFESSZIONÁLIS
LEOLVASZTÁSÁRA IS ALKALMAS!**

**KÜLÖN KAPCSOLHATÓ AWI FUNKCIÓ
(LIFT-TIG)**



- **HÁROM FÁZIS, 3X400V**
- **MMA - Bevontelektródás inverteres hegesztőgépek**
Liftes (emeléses) Awi Gyújtással (elsősorban bázikus
- ipari - valamint bármilyen típusú rutilos elektróda
leolvasztására alkalmas)
- **HEGESZTŐ ÁRAM: 10-250A**
- Túlmelegedés és túlfeszültség elleni védelem
- Íverőszabályzás (**ARC FORCE**)
- Gyújtáskönnyítés (**HOT START**)
- Letapadásgátlás (**ANTI STICKING**)
- **KÜLÖN KAPCSOLHATÓ AWI FUNKCIÓ (LIFT-TIG)**
- Maximális elektróda átmérő 5,0 mm (3,2-4-5mm-es
elektródával folyamatosan üzemeltethető)
- **DIGITÁLIS KIJELEZŐ A KÖNNYEBB, PRECÍZEBB,
EGYSZERŰBB KEZELHETŐSÉGÉRT!**
- IP23S védelemnek köszönhetően különösen jól teljesít
mostoha körülmények között, por és cseppenő víz ellen
védett

- **CELLULÓZ ÉS ALUMÍNIUM ELEKTRÓDÁK
PROFESSZIONÁLIS LEOLVASZTÁSÁRA IS ALKALMAS!**
- **ÁRAMFEJLESZTŐRŐL IS STABILAN ÜZEMELTETHETŐ!**

+ AJÁNDÉK:

- **ELEKTRÓDÁS MUNKAKÁBEL,**
- **TESTKÁBEL**



	XTI 203 MMA
BEMENETI FESZÜLTSG (V/ HZ)	3 x 400 / 50
HÁLÓZATI BIZTOSÍTÉK (A)	3 x 16
TELJESÍTMÉNY FELVÉTEL (KW)	8,5
COS ψ	0.9
HEGESZTÉSI ÁRAMTARTOMÁNY (A)	10 - 250
ÜRESJÁRÁSI FESZÜLTSG (V)	88
HATÁSFOK	85%
BEKAPCSOLÁSI IDŐ	250A / 35%
VÉDELEM	IP23S
MÉRETEK H×SZ×M (MM)	490x250x400
TÖMEG (KG)	18,5
	229 900 Ft

XTI 202P HASZNÁLHATÓ AC ÉS DC ÜZEMMÓDBAN AWI (TIG) VAGY MMA HEGESZTÉSHEZ GYAKORLATILAG BÁRMILYEN FÉMHEZ! NÉGYSZÖG HULLÁMÚ AC KIMENET ÉS A PULZÁLÁS MAXIMALIZÁJA A TERMELÉKENYSÉGET, MIKÖZBEN CSÖKKENTI A HŐTERHELÉST!



- DIGITÁLIS VEZÉRLÉS!
- AZ ACÉLOK TÖBBSÉGÉT DC MÓDBAN AZ IMPULZUS FUNKCIÓVAL LEHET GYORSAN HEGESZTENI, MÍG AZ AC ÜZEMMÓD LEHETŐVÉ TESZI ALUMÍNÍUM ÉS MAGNÉZIUM ÖTVÖZETEK HEGESZTÉSÉT IS!
- Négyszög hullám AC AWI (TIG) üzemmódban
- Változtatható AC frekvencia
- Változtatható IMPULZUS frekvencia
- HF Arc indítás
- Állítható áramlefutás (TIG módban)
- Potméteres AWI (TIG) pisztollyal működtethető

- AGGREGÁTORRÓL ÜZEMELTETHETŐ!
- Íverőszabályzás (ARC FORCE)
- Gyújtáskönnyítés (HOT START)
- IP23S védelemnek köszönhetően különösen jól teljesít mostoha körülmények között, por és cseppenő víz ellen védett
- Túlfeszültség és túlmelegedés elleni védelem

+ AJÁNDÉK:

- TESTKÁBEL,
- GÁZCSŐ,
- VEZÉRLŐ CSATLAKOZÓ



Opcionális kiegészítők:

- AWI (TIG) munkakábel,
- Elektrodás munkakábel,
- Reduktor

	XTI 202P AC/DC
BEMENETI FESZÜLTSG (V/Hz)	201 - 253V / 50-60hz
HÁLÓZATI BIZTOSÍTÉK (A)	20
TELJESÍTMÉNY FELVÉTEL (KW)	4,5
COS ψ	0.93
HEGESZTÉSI ÁRAMTARTOMÁNY (A)	200
ÜRESJÁRÁSI FESZÜLTSG (V)	56V
HATÁSFOK	85%
BEKAPCSOLÁSI IDŐ	200A / 25%
VÉDELEM	IP23S
MÉRETEK H×SZ×M (MM)	493x330x320
TÖMEG (KG)	25
	259 000 Ft

PROFESSZIONÁLIS HÁROM FÁZISÚ, KOMPAKT CO HEGESZTŐGÉP, BEÉPÍTETT HUZALELŐTOLÓVAL



MIG/MAG

- HÁROM FÁZIS, 3X400V
- BEKAPCSOLÁSI IDŐ 30%-ON 300A
- 4 GÖRGŐS HUZALELŐTOLÓ
- Mikroprocesszoros vezérlésnek köszönhetően szénacél, alumínium és saválló anyagok könnyebb, fröcskölésmentesebb hegesztése
- Lépcsőzetesen beállítható 20 hegesztési fokozat
- **DIGITÁLIS KIJELEZŐ** a precíz beállíthatóságért
- Túlmelegedés elleni védelem
- **15KG-OS HUZALTARTÓ**
- Huzalbefűzés
- Gázteszt
- Visszaégés gátlás állítása
- Lágyindítás beállítás
- IP21S védelem
- Nagyméretű palacktartó

+ AJÁNDÉK:

- TESTKÁBEL,
- HUZALTOLÓ GÖRGŐ KÉSZLET



	XTM 303C
BEMENETI FESZÜLTSG (V/ HZ)	3 x 400 / 50
NÉVLEGES KIMENETI FESZÜLTSG (V)	17 - 29
HUZAL ÁTMÉRŐ (MM)	0,8 - 1,6
HEGESZTÉSI ÁRAMTARTOMÁNY (A)	60 - 300
HEGESZTÉSI FOKOZAT	20
HÁLÓZATI BIZTOSÍTÉK (A)	16
BEKAPCSOLÁSI IDŐ	300A / 30%
VÉDELEM	IP21S
MÉRETEK H×SZ×M (MM)	762x450x770
TÖMEG (KG)	100
	268 500 Ft

PROFESSZIONÁLIS HÁROM FÁZISÚ, KÜLÖN ELŐTOLÓS CO HEGESZTŐGÉP,



- **403SW - BEÉPÍTETT VÍZHŰTŐKÖRREL** (légűtéses pisztoly használatakor kikapcsolható)!
- **HÁROM FÁZIS, 3X400V**
- **BEKAPCSOLÁSI IDŐ 45%-ON 400A**
- **4 GÖRGŐS HUZALELŐTOLÓ**
- Precíziós tekercselésű réztranszformátor
- Mikroprocesszoros vezérlésnek köszönhetően szénacél, alumínium és saválló anyagok könnyebb, fröcskölésmentesebb hegesztése
- Lépcsőzetesen beállítható 30 hegesztési fokozat
- **15KG-OS HUZALTARTÓ**
- Huzalbefűzés, Gázteszt, Visszaéégsgátlás beállítás
- Lágyindítás beállítás, Dupla induktív kicsapolás
- Teljes méretű gázpalack tartó
- **HUZALELŐTOLÓ VÍZHŰTÉSRE ELŐKÉSZÍTVE**
- IP21S védelem

+ AJÁNDÉK:

- **5M-ES LÉG/VÍZHŰTÉSES ÖSSZEKÖTŐ KÁBEL** (TÍPUS FÜGGŐ)
- **TESTKÁBEL,**
- **GÁZKÁBEL,**
- **HUZALTOLÓ GÖRGŐ KÉSZLET**

MIG/MAG

	XTM 403S	XTM 403SW
BEMENETI FESZÜLTSG (V/HZ)	3 x 400 / 50	3 x 400 / 50
NÉVLEGES KIMENETI FESZÜLTSG (V)	17,3 - 31,5	17,3 - 31,5
HUZAL ÁTMÉRŐ (MM)	0,8 - 1,6	0,8 - 1,6
HEGESZTÉSI ÁRAMTARTOMÁNY (A)	60 - 350	60 - 350
HEGESZTÉSI FOKOZAT	30	30
HÁLÓZATI BIZTOSÍTÉK (A)	16	16
BEKAPCSOLÁSI IDŐ	350A / 60%	350A / 60%
VÉDELEM	IP21S	IP21S
MÉRETEK H×SZ×M (MM)	1000x600x1400	1000x600x1400
TÖMEG (KG)	200	200
	egyedi ajánlat	egyedi ajánlat

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az esetlegesen előforduló nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk. A képek csak illusztrációk.



	P3801	P3802	P3820	P3825	P3830	P3835	P3840	P3860	P3870
JELLEMZŐK	RAKODÓ KESZTYŰ	RAKODÓ KESZTYŰ	HEGESZTŐ KESZTYŰ (CO)	PRÉMIUM HEGESZTŐ KESZTYŰ (CO)	HEGESZTŐ KESZTYŰ (AWI)	PRÉMIUM HEGESZTŐ KESZTYŰ (AWI)	FOGÓ KESZTYŰ	PU FOGÓ KESZTYŰ	NITRIL FOGÓ KESZTYŰ
	Duplán megerősített tenyér, mutató/ hüvelykujj rész	Rugalmas felső rész	Teljesen bélelt, puha	Teljesen bélelt a nagyobb kényelemért	Könnyről, uralmas, puha	Bélelt, rendkívül puha	Latex tenyér és ujjrész	Ideális a finom munkához	Varrat nélküli nylon belés
	Rugalmas felső rész	Gumírozott mandzsetta	Kevlar erősítés	Dupla Kevlar erősítés	Dupla Kevlar erősítés	Dupla Kevlar erősítés	Kötött pamut felsőrész	P U bevonat a megfelelő tapadáshoz és kopásállósághoz	Rendkívül jó tapadási dupla sűrűségű nitril bevonat
	Gumírozott mandzsetta	Teljesen bélelt a nagyobb kényelemért	Egy darabból álló felsőrész	Megerősített hüvelykujj és tenyér rész	Hosszú csukló rész (15cm)	Megerősített hüvelykujj és csukló rész		Kötött pamut felső rész	Kötött pamut felsőrész
	Teljesen bélelt a nagyobb kényelemért		Legalább 1,2mm vastagságú tenyér rész	Legalább 1,2mm vastagságú tenyér rész		Hosszú csukló rész (15cm)			
				"A" minőségű bőrből készült					
				Extra hosszú csukló rész (19cm)					
SZABVÁNY	EN388:2004, EN407:2004, EN12477:2001	EN388:2004, EN407:2004, EN12477:2001	EN388:2004, EN407:2004, EN12477:2001	EN388:2004, EN407:2004, EN12477:2001	EN388:2004, EN407:2004, EN12477:2001	EN388:2004, EN407:2004, EN12477:2001	EN388:2004	EN388:2004	EN388:2004
MÉRET	10-es méret	10-es méret	10-es méret	10-es méret	10-es méret	10-es méret	10-es méret	8, 10-es méret	10-es méret
ANYAG	Hasított marhabőr	Hasított marhabőr	Hasított marhabőr	Hasított marhabőr	Kecsabőr	Kecsabőr, marhabőr csukló részrel			

Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák! Az esetlegesen előforduló nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. A képek csak illusztrációk.



WR2060	LETAPADÁSGÁTLÓ SPRAY	600ml	oldószer és szilikon mentes, nem mérgező	HATÓGÁZ MENTES	A hatóanyag nem párolog el a munkadarabról és rendkívüli védelmet nyújt a varrat kezdéskor annak befelvezéséig. A termék növényi olaj felhasználásával készült, teljesen biztonságos, nem tartalmaz semmiféle veszélyes/káros anyagot. A folyadék teljesen szilikon mentes és vízbemoldódik, nem hat a felület bevonatokra, nem befolyásolja a munkadarab és annak felületének egyéb utólagos kezelését sem. A spray 600 ml aktív folyadékot tartalmaz oldószer nélkül. A folyadék a bádogdobozba helyezett alumínium tasakban van tárolva. A tasakot körülvevő nyomás hatására a szelép nyíltáskor a folyadék kifolyik. Ez lehetővé teszi, hogy a permetet bármilyen szögben lehessen szórni és az anyagot az utolsó cseppig fel lehessen használni. A termék hatékonyságát növeli az is, hogy csak az aktív hatóanyagok kerül felhasználásra.
WR1030	LETAPADÁSGÁTLÓ SPRAY	300ml	oldószer és szilikon mentes, nem mérgező	HATÓGÁZ MENTES	Rendkívüli hatékony fröskölés tapadásgátló spray, amely biztosítja a hegesztő személy és a környezet biztonságát és a környezet tisztaságát is. A hatóanyag szűrített levegő, így egyáltalán nem tűzveszélyes. Az oldószermentes folyadékot a hegesztés előtt kell vékonyan felhasználni.
WR5040	GALVÁN (CINK) SPRAY	400ml	oldószer és szilikon mentes, nem mérgező	HATÓGÁZ MENTES	A hegesztés során sérült horganyzott vagy galvanizált felületek utólagos felületi kezelésére szolgál.
WR7010	REPEDÉS VIZSGÁLÓ SPRAY - TISZTÍTÓ	400ml	oldószer és szilikon mentes, nem mérgező		A Parweld roncsolásmentes anyagvizsgálathoz használt folyadékat a hegesztési varratok repedéseinek kimutatásához lehet használni. Az eljárás 5 lépésből áll és a vizsgálat elvégzéséhez WR7010 tisztító, WR7030 és az oldószermentes folyadékot (fluoreszkáló anyag) és WR7020 előhívó anyag szükséges.
WR7020	REPEDÉS VIZSGÁLÓ SPRAY - ELŐHÍVÓ	400ml	oldószer és szilikon mentes, nem mérgező		
WR7030	REPEDÉS VIZSGÁLÓ SPRAY - FESTŐ	400ml	oldószer és szilikon mentes, nem mérgező		
WR3005	LETAPADÁSGÁTLÓ FOLYADÉK	5kg	oldószer és szilikon mentes, nem mérgező	vízbázisú	Rendkívüli hatékony fröskölés tapadásgátló folyadék, amely biztosítja a hegesztő személy és a környezet biztonságát is. Az oldószermentes folyadékot a hegesztés előtt kell vékonyan felhasználni. A Parweld WR3005 és WR3025 letapadásgátló szer vízbázisú és nem tartalmaz semmiféle olyan anyagot, ami hatna a festébevonatra, a galvanizált felületre, vagy egyéb a felület utókezelést szolgáló anyagra és egyáltalán nem tűzveszélyes.
WR6050	LETAPADÁSGÁTLÓ PASZTA	500g	oldószer és szilikon mentes, nem mérgező	vízbázisú	Megakadályozza a fröskölések megtapadását, mivel egy hőálló réteget képez. A hegesztő pisztoly forró gázterelőjét 20-25 mm mélyen kell a pasztába bemártani a hatékony védelem érdekében. A paszta száradlan, és nem tartalmaz oldószer, szilikon, koptató adalekét és 500g-os fémdobozban kerül szállításra.

Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák! Az esetlegesen előforduló nyomdahiányokért felelősséget nem vállalunk. A képek csak illusztrációk.

KIEGÉSZÍTŐK

XR926A

AUTOMATA HEGESZTŐ FEJPAJZS FRISSLEVEGŐS SZŰRŐ RENDSZERREL



AUTOMATA HEGESZTŐ FEJPAJZS

- Teljesen automata be / ki kapcsolás
- Megnövelt látómező 98mm x 55mm
- Fokozatmentesen állítható sötétedési szint DIN 9 - 13
- Fényérzékenység fokozatmentesen változtatható
- Kapcsolható hegesztés és csiszolás funkció
- Teljes védelem az arcnak és szemeknek
- Elem várható élettartama 6 év
- UV/IR védelem DIN 16
- 12 hónap jótállás (6 hónap az elemre)

SZŰRŐ RENDSZER

- Könnyű és hordozható
- Védelem a füst, gázok, por és szemcsék ellen
- Folyamatosan szűrt légáramlás
- Cserélhető Li-ion akkumulátor
- Hallható, látható és rezgéssel is figyelmeztető riasztások (alacsony töltöttség, alacsony légáramlás, eltömődött szűrő)

XR926A frisslevegős aut. fejpajzs	
LÁTÓMEZŐ (MM)	98 x 55
FILTER MÉRET (MM)	122 x 100 x 9
UV/IR VÉDELEM	DIN 16
ÁRNYALATI TARTOMÁNY	DIN 4 / DIN 9 - 13 (fokozatmentesen állítható)
ENERGIA ELLÁTÁS	cserélhető Li-ion elem és napelem
REAKCIÓ IDŐ (S)	0.000004
VILÁGOSODÁSI IDŐ (S)	0.25 - 0.35 (gyors), 0.60 - 0.80 (lassú)
MINIMÁLIS AMPER SZÜKSÉGLET (A)	20
MINIMÁLIS ÁRAMLÁS (L/PERC)	150 - 220
MŰKÖDÉSI HŐMÉRSÉKLET (°C)	-5°C-tól +55°C-ig
TÁROLÁSI HŐMÉRSÉKLET (°C)	-20°C-tól +70°C-ig
VÉDELEM ÉS ZAJSZINT	TH2 P, NPF 20, 65db
TÖLTÉSI IDŐ	3 óra
MŰKÖDÉSI IDŐ EGY TÖLTÉSSEL	8 óra
ÖV MÉRET (CM)	80 - 100
AJÁNLOTT MŰKÖDÉSI PÁRATARTALOM	20 - 80% RH
ÖSSZES SÚLY (G)	920
SZABVÁNY	BE EN 12941 TH2P R SL

135 500 Ft

AGGREGÁTOR ÉS HOSSZABBÍTÓ?
FESZÜLTÉGESÉS?
NEM PROBLÉMA!

**180 - 280V
HÁLÓZATI FESZÜLTSG!**



- KÜLÖNÖSEN MAGAS BEKAPCSOLÁSI IDŐ FOLYAMATOS MUNKAVÉGZÉSHEZ
- DIGITÁLIS KIJELEZŐ a precíz beállíthatóságért
- KAPCSOLHATÓ LIFTES (emeléses) AWI GYÚJTÁS
- Túlfeszültség és túlmelegedés elleni védelem
- MMA (alkalmas rutilos, bázikus, rozsdamentes saválló acél - inox, alumínium és cellulóz elektróda leolvasztására)
- Energiatakarékos inverter technológia
- Letapadás gátlás (ANTI STICKING)
- Állítható gyújtáskönnnyítés (HOT START)
- Állítható íverőszabályzás (ARC FORCE)
- Sokoldalú, kicsi, könnyű, erős
- Rendkívül egyszerűen használható

+ AJÁNDÉK:

- ELEKTRÓDÁS MUNKAKÁBEL,
- TESTKÁBEL
- ERŐS MŰANYAG KOFFER



MMA / LIFT-TIG

	STYL 205 PRO Digital	
HÁLÓZATI FESZÜLTSG (V/Hz)	180 - 280 / 50	
NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY (KW)	9,5	
HÁLÓZATI BIZTOSÍTÉK (A)	16	
ÜRESJÁRATI FESZÜLTSG (V)	80	
	MMA	TIG
BEKAPCSOLÁSI IDŐ 20°C (40°C) TIG	200A / 70% (50%)	220A / 75% (50%)
HEGESZTŐÁRAM (A)	10 - 200	10 - 220
ELEKTRÓDA MÉRET (MM)	1,6 - 4	1,0 - 3,2
SÚLY (KG)	7,5	
MÉRETEK (MM)	380x115x225	
VÉDELEM	IP23S	
	108 900 Ft	



www.solter.hu

AC / DC (HF AWI) ÉS BEVONTELEKTRÓDÁS INVERTERES EGYFÁZISÚ HEGESZTŐGÉP



ALUMÍNÍUM

ÉS SZÍNESFÉMEK EGYSZERŰ, PRECÍZ,
HEGESZTÉSÉRE!

MAGAS BEKAPCSOLÁSI IDŐ FOLYAMATOS
MUNKAVÉGZÉSHEZ!

180 - 280V
HÁLÓZATI FESZÜLTÉG!

AC/DC HF AWI

- Íverőszabályzás (ARC FORCE)
- Gyújtáskönnyítés (HOT START)
- Letapadás gátlás (ANTI STICKING)
- AC IMPULZUS FUNKCIÓ
- Túlfeszültség és túlmelegedés elleni védelem
- OFFSET: az elektróda hosszabb élettartamáért
- Mikrokontroller (a tökéletes hegesztési varrat felügyelésére) magas hegesztőívstabilitás
- IMPULZUS FUNKCIÓ (0,1-10Hz-ig vagy 10-500Hz-ig)
- JOB (10 memóriahely a beállítások elmenéséhez)
- 2/4-Takt, gáz elő- és utánfutás, áram fel- és lefutás (állítható)
- INTELLIGENS HŰTÉS: por- és fémszemcse-szennyeződés ellen
- Minimum hegesztőáram 10A (AWI) különlegesen magas hegesztőív stabilitás (vékony anyagok hegesztéséhez)
- Wolfram elektródaátmérő beállítás 0,6-4,8mm-ig (biztos ívgyújtás, optimális hegesztési beállítás, stabil hegesztőív)

- EGYIDŐBEN KÉTFÉLE HEGESZTŐÁRAM ÁLLÍTÁSI ÉS MENETKÖZBENI KAPCSOLÁSI LEHETŐSÉG
- Polaritás váltó, DC-, DC+ rutilos és bázikus elektródák gyorsabb, kényelmesebb hegesztéséhez
- AC/AUTO (szinergikus) automata hegesztő fokozat
- AC BALANCE állítás a nagyon szennyezett anyagok hegesztéséhez
- AC FREKVENCIA a vékonyabb és mélyebb hegesztési varratokért
- ÁLLÍTHATÓ AC HULLÁMFORMA sinus, négyszög, trapéz(sinus - váltóáramban hegyes marad awolfram vége, precíz, vékony lemezek hegesztéséhez)

+ AJÁNDÉK:

- AWI munkakábel,
- testkábel



2330HFP AC/DC		
HÁLÓZATI FESZÜLTÉG (V / HZ)	180 - 280 / 50	
HÁLÓZATI BIZTOSÍTÉK (A)	25	
ÜRESJÁRATI FESZÜLTÉG (V)	65	
NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY (KW)	9	
	MMA	TIG
BEKAPCSOLÁSI IDŐ 20 °C (40 °C) TIG	200A / 60% (45%)	200A / 60% (45%)
HEGESZTŐÁRAM (A)	10 - 200	10 - 200
ELEKTRODA MÉRET (MM)	1,6 - 4	1,0 - 3,2
SÚLY (KG)	14	
MÉRETEK (MM)	465x280x360	
VÉDELEM	IP23	

599 900 Ft



AGGREGÁTOR ÉS HOSSZABBÍTÓ?
FESZÜLTÉSÉGESÉS?
NEM PROBLÉMA!

**120 - 310V
HÁLÓZATI FESZÜLTÉG!**

EXTREM KÖRÜLMÉNYEKRE ÉS
FELHASZNÁLÁSRA TERVEZVE!

- **DDR TECHNOLÓGIA**
- Rutilos és bázikus elektróda leolvastására, szerkezeti, saválló és ötvözött acél hegesztésére
- 2/4-Takt, gáz elő- és utánfutás, áram fel- és lefutás, végkráter feltöltés
- **DIGITÁLIS KIJELZŐ**
- Intelligens hűtés: por- és fémszemcse szennyeződés ellen
- **RENDKÍVÜL MAGAS BEKAPCSOLÁSI IDŐ**
- Forradalmian új digitális technológia, megbízhatóság, könnyű súly
- Íverőszabályzás (ARC FORCE)
- Gyújtáskönnyítés (HOT START)
- Letapadásgátlás (ANTI STICKING)
- **IMPULZUS FUNKCIÓ!** (0,1-10Hz vagy 10-500Hz)

- 10 Ampertől (AWI) különlegesen magas hegesztőív stabilitás
- Szabályozható ívgyújtási áram (a vékony anyagok hegesztéséhez)
- Egyidőben kétféle hegesztőáram állítási és kapcsolási lehetőség
- **TÁVVEZÉRELHETŐ**
- Túlfeszültség és túlmelegedés elleni védelem

+ AJÁNDÉK:

- **TESTKÁBEL**



	1990 HF Pulse		2220HF Pulse	
HÁLÓZATI FESZÜLTÉG (V / HZ)	120 - 310 / 50		120 - 310 / 50	
HÁLÓZATI BIZTOSÍTÉK (A)	16		16	
NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY (KVA)	6,5		8,5	
ÜRESJÁRATI FESZÜLTÉG (V)	80		68	
	MMA	TIG	MMA	TIG
BEKAPCSOLÁSI IDŐ 20°C (40°C) TIG	160A / 70% (45%)	180A / 75% (50%)	200A / 75% (60%)	220A / 90% (80%)
HEGESZTŐÁRAM (A)	10 - 160	10 - 180	10 - 200	10 - 220
ELEKTÓDA MÉRET (MM)	1,6 - 4	1,0 - 2,4	1,6 - 4	1,0 - 3,2
SÚLY (KG)	4,9		7,2	
MÉRETEK (MM)	320x135x285		430x175x325	
VÉDELEM	IP23S		IP23S	
	268 700 Ft		329 500 Ft	



Together, we create value



KATALÓGUSAINK LETÖLTHETŐEK: WWW.INNOTECWELD.COM

BZL MIG/MAG (CO)

Az INNOTECH által gyártott kiváló minőségű Binzel kompatibilis MIG/MAG (CO) pisztolyok között egyaránt megtalálható levegő és víz hűtésű változat is 100-500A közötti tartományban.

A tökéletes tervezésű markolat rendkívül ellenálló poliamid és üvegszál együttes felhasználásával készül. A gömbcsukló és markolat tervezésekor elsődleges szempont volt a megbízhatóság, a biztonság és a kényelem.

AWI (TIG)

Az INNOTECH rendkívül jó minőségű kézi és automatikus AWI (TIG) pisztolyok széles termékkálájával rendelkezik 100-400A között.

Az ergonomikus kialakításnak és a tökéletes markolat tervezésnek köszönhetően a hegesztés sokkal kényelmesebb, kevésbé fárasztja a tartó kezét, ezáltal a hegesztési folyamat is precízebbé válik.


Az egyszerűen cserélhető kapcsoló rendszerrel a pisztolyok felhasználhatósága rendkívüli mértékben megnő illetve az aktuális munkafolyamathoz igazítható.

A kiváló minőségű pisztolyokhoz természetesen azonos minőségű kiegészítőket, kopóanyagokat is forgalmazunk. Weboldalunkról letölthető katalógusunkból kiválaszthatja az Önnek megfelelő és a kívánt technológiai feladat elvégzéséhez szükséges eszközöket.

Aktuális akcióinkat keresse márkakereskedőjénél és weboldalainkon.



www.innotecweld.com

(TIG) AWI PISZTOLYOK**9.500 Ft-tól****PATRONOK****131 Ft-tól****PATRON BEFOGÓK****319 Ft-tól****KERÁMIÁK****113 Ft-tól****TÖMÍTŐ GYŰRŰK****263 Ft-tól****ZÁRÓKUPAKOK****326 Ft-tól****(CO) MIG/MAG PISZTOLYOK****8.963 Ft-tól****ÁRAMÁTADÓK****50 Ft-tól****KÖZDARABOK****225 Ft-tól****GÁZTERELŐK****281 Ft-tól****GÁZDIFFÚZOROK****141 Ft-tól****HUZALVEZETŐK****750 Ft-tól**

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az esetlegesen előforduló nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk. A képek csak illusztrációk.

AUTOMATA FEJPAJZS

hegesztéshez és köszörüléshez



V3 szürke
15.900 Ft
nettó listaár



V3 mintás
16.900 Ft
nettó listaár



V2
11.900 Ft
nettó listaár



V4
12.900 Ft
nettó listaár

TELJES VÉDELEM az arcnak és szemeknek

- Ha fontos Önnek szeme világa, akkor a LEGKIVÁLÓBB OPTIKAI BESOROLÁSÚ FILTERt használja! (1-1-1-2)
- Extra nagy látómező 100x53mm (*XR915H V3)
- Kívülről kapcsolható köszörülési funkcióval, AWI hegesztéshez is 5 Ampertől
- Cserélhető gomebelemes, és napelemes táplálás
- Automatikus be és kikapcsolás
- Választható fokozatmentes érzékenység (elsötétedés, kivilágosodás)

- Rendkívül tartós, könnyű és erős héjszerkezet, elnyúlhatatlan kialakítás
- Ideális súlyponttal rendelkező fejkosár kialakítás
- DIN4/5-13, Lánghegesztéstől a plazmavágásig (*XR915H V3)
- Ív érzékelő szenzorok több helyen is, az esetleges kitakarás ellen, 4db(*XR915H V3, V4)
- Automatikusan szabályozott sötétedés és világosodás

	Középkategória	Felső kategória	Felső kategória
TÍPUSSZÁM	XR915H V2	XR915H V3	XR915H V4
MEGFELELŐSÉG	CE EN175F&EN379&EN166	CE EN175B&EN379&EN166	CE EN175B&EN379&EN166
EN379 OPTIKAI BESOROLÁS	1-1-1-2	1-1-1-2	1-1-1-2
LÁTÓMÉZŐ	Nagy 100*42mm	Extra 100*53mm	Extra 100*45mm
ÁRNYALATI TARTOMÁNY	DIN4/9-13	DIN4/9-13, DIN4/5-8 (lánghegesztés, plazmavágás)	DIN4/9-13
AWI OSZTÁLYOZÁS	5 Amps <	5 Amps <	5 Amps <
ÉRZÉKENYSÉG BEÁLLÍTÁSA		Belülről fokozatmentesen állítható	
REAKCIÓIDŐ		<1/30000s (0.03ms)	
KÉSLELTETÉS		0.1-1.0s (Belülről fokozatmentesen állítható)	
ÍV ÉRZÉKELŐ SENZOROK	2	4	4
KÖSZÖRÜLÉSI FUNKCIÓ		Igen, kívülről állítható	
ENERGIA ELLÁTÁS	Lítium és napelem	CR2032 gomb- és napelem (alacsony töltöttség visszajelzés)	

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az esetlegesen előforduló nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk. A képek csak illusztrációk.