

MMA 160

A megfelelő megoldás acélszerkezet építő,
karbantartó és külső területeken dolgozó
cégeknek.



Felszereltség:

- 3 méteres testkábel
- 3 méteres munkakábel

A szett AKCIÓS ára:

389 EUR

nettó kiskereskedelmi ár, az áfát nem
tartalmazza

 **TEAMWELDER®**

a Német EWM csoport tagja
Német tervezés, Német gyártás, Német minőség

2 év garancia

Hordozható, kicsi, könnyű, egyszerűen kezelhető,
nagy tudású, megbízható, 2 év garanciával
rendelkező inverteres, multifunkciós hegesztőgép
(DC) egyenáramú Lift-Tig AWI hegesztés és
(MMA) bevontelektródás kézi ívhegesztés VRD
funkciókkal.

- MMA/AWI, emeléses (LIFT TIG) ívgyújtás, erőteljes MMA hegesztés (arc force, hot start, anti-stick) 100%-osan alkalmas a nehezen hegeszthető elektródákhoz
- a főbb funkciók egy nagy gombbal kesztyűben is egyszerűen állíthatóak
- tökéletes gyök, fejfeletti és függőleges és csövek hegesztéshez
- ideális nehezen hegeszthető BÁZIKUS, ALU, (CELL) és ÉLFELRAKÓ elektródákhoz
- kis méret és tömeg, kompakt felépítés a modern inverter-technológiának köszönhetően
- 100%-os biztonsággal használható helyszíni munkákhoz, veszélyes hegesztési környezetben is használható
- problémamentes működtetés generátorról és akár 100 méter hosszú hosszabbítóról is, üzemi feszültségtartomány (138 V ÷ 265 V)
- Túlfeszültség elleni védelem: egy véletlenszerű csatlakoztatás 400 V-os hálózati feszültségre nem okoz semmilyen károsodást a gépben
- jól átgondolt szerkezeti felépítésének köszönhetően kevesebb szennyeződés jut a gép belsejébe, robusztus kialakítása védelmet nyújt még leesés vagy összeütődés esetén is
- bármikor ismételtető, biztos ívgyújtás
- digitális szabályozású fejlett inverter technika biztosítja a stabil ívet
- üzembiztos és megbízható: az elektronikai részek elhelyezése porral kevésbé szennyezett védett helyen
- energiatakarékos a készenléti üzemmódnak köszönhetően
- VRD / Csökkentet üresjáratú feszültség (42V) funkció a veszélyes helyeken való hegesztéshez. Aminek köszönhetően nem rázza „csipkedi” a feszültség a hegesztőket, vizes, nedves, párás helyeken való hegesztésnél.

Műszaki adatok:

	TIG	MMA
Hegesztő áram beállítás	10 A - 160 A	10 A - 150 A
Munkaciklus körny. hőmérséklet	40 ° C-on	
30%	-	150 A
35%	160 A	-
60%	130 A	120 A
100%	100 A	100 A
Üresjáratú feszültség	105 V	
Hálózati frekvencia	50 Hz / 60 Hz	
Hálózati biztosíték (lassú)	16 A	
Hálózati feszültség (tűrés)	1 x 240 V (-40% - + 25%)	
Max. Terhelés	4.6 kVA	6.4 kVA
Javasolt generátor teljesítmény	6,2 kVA	8,6 kVA
cos φ	0,99	
Hatékonyság	86%	
Méreték, gép, HxSzxM	361 x 116 x 224mm	
A gép súlya	4,8 kg	
Védelemi osztály	IP 23	
MMA / Tig / AWI pisztoly csatlakozás	Dinze dugó 16/25	
Szabványok	IEC 60974-1; -10 / S jel / EMC A osztály	

