



NAGYFREKVENCIÁS (HF AWI), ARGON VÉDŐGÁZAS és BEVONTELEKTÓDÁS INVERTERES HEGESZTŐGÉP

**MEGBÍZHATÓ TÁRS A
MINDENNAPOKBAN!**
IPARI FELHASZNÁLÁSRA
TERVEZVE!
AGGREGÁTORRÓL
ÜZEMELTETHETŐ!



HF AWI (TIG) DC

■ KIVÁLÓ ÁR-ÉRTÉK ARÁNYÚ, NAGYFREKVENCIÁS DC AWI HEGESZTŐGÉP, IPARI FELHASZNÁLÁSRA!

- DIGITÁLIS KIJELEZŐ a precíz beállíthatóságért
- 2/4 Takt, gáz elő- és utánfutás, áram fel- és lefutás (állítható)
- IMPULZUS FUNKCIÓ! (állítható 0,5-10Hz, 10-200Hz)
- Minimum hegesztőáram 5A (AWI) különlegesen magas hegesztőív stabilitás nagyon vékony anyagok hegesztéséhez
- Túlfeszültség és túlmelegedés elleni védelem
- IP23S védelemnek köszönhetően különösen jól teljesít mostoha körülmények között, por és cseppenő víz ellen védett
- ÍVERŐSZABÁLYZÁS (ARC FORCE) a nehezen

hegeszthető elektródákhoz - egyenletesebb cseppleválasztás

- GYÚJTÁSKÖNNYÍTÉS (HOT START)
- AGGREGÁTORRÓL ÜZEMELTETHETŐ!
- Letapadásgátlás (ANTI STICKING)
- AKÁR 50 MÉTERES HÁLÓZATI HOSSZABBÍTÓRÓL IS ÜZEMELTETHETŐ!
- Bevontelektróda átmérő 1,6 - 4mm

+ AJÁNDÉK:

- 4M AWI (TIG) MUNKAKÁBEL,
- TESTKÁBEL
- AWI HEGESZTŐKESZTYŰ (BMV3830STD)
- BLM V4 REAL COLORS STD, AUTOMATA HEGESZTŐFEJPAJZS

Bekapcsolási idő 20 °C
55% 200A
Bekapcsolási idő 40 °C
25% 200A

BLM TP-2000

BEMENETI FESZÜLTÉSÉG (V)	230V±10% 50/60Hz	
HÁLÓZATI BIZTOSÍTÉK (A)	16	
ÜRESJÁRATI FESZÜLTÉSÉG (V)	63	
	TIG	MMA
HEGESZTÉSI ÁRAMTARTOMÁNY (A)	5 - 200	5 - 160
BEKAPCSOLÁSI IDŐ (20 °C)	200A / 55%	160A / 55%
VÉDELEM	IP23S	
MAX. ELEKTÓDA ÁTMÉRŐ (MM)	4	
MÉRETEK H×SZ×M (MM)	400 x 140 x 230	
TÖMEG (KG)	8	

AKCIÓS NETTÓ ÁR: 125 900 Ft

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az esetlegesen előforduló nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk. A képek csak illusztrációk.