



## LÁNG- ÉS HŐÁLLÓ TAKARÓ



MUNKAVÉDELEM

- LÁNG- ÉS HŐÁLLÓ TAKARÓ, 550 °C
  - hőkezelt, szövött üvegszál takaró
  - Max. hőmérséklet 550 °C
  - körbeszegve
  - védelmet nyújt a keletkező szikrák és fémolvadékok ellen
  - EN ISO 1869:1997 szabványnak megfelel
  - Méret: 2 x 1m, **WCH0552**
  - Méret: 3 x 2m, **WCH0553**
  - Méret: 1 x 50m-es tekercs, **WCH1x50** (a tekercs nincs körbeszegve)
- LÁNG- ÉS HŐÁLLÓ TAKARÓ, 1100 °C
  - hőkezelt, szövött üvegszál takaró
  - Max. hőmérséklet 1100 °C
  - körbeszegve
  - védelmet nyújt a keletkező szikrák és fémolvadékok ellen
  - EN ISO 1869:1997 szabványnak megfelel
  - Méret: 2 x 1m, **WCH1100**

9.490 Ft  
WCH0552

18.900 Ft  
WCH0553

110.900 Ft  
WCH1x50

19.990 Ft  
WCH1100



Árunk tájékoztató jellegűek, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! A képek csak illusztrációk.