



## Hidraulikus félautomata szalagfűrészgépek profilok és acélszerkezeti tartók egyenes, ill. szögben történő darabolására



KMY DG 280



KMY DG 350



KMY DG 400



KMY DG 450

Kesmak hidraulikusan vezérelt szalagfűrészgépekkel nagymértékben megnövelheti a termelékenységet és a hatékonyságot. A fűrészkeret felemelése, leeresztése és a satu mozgatása is hidraulikusan történik. Rendkívül egyszerűen kezelhető, a funkcionális vezérlőpanelen keresztül vezérelhető. Szalag forgási sebessége: 20-90m / perc.

Műszaki adatok	KMY DG 280	KMY DG 350	KMY DG 400	KMY DG 450	
90°	● kör (mm)	Ø 280	Ø 350	Ø 400	Ø 450
	■ négyzet (mm)	245X245	310X310	400X400	450X450
	■ téglalap (mm)	245X380	310X500	400X500	450X680
60°	● kör (mm)	Ø 280	Ø 350	Ø 400	Ø 450
	■ négyzet (mm)	245X245	330X330	390X390	450X450
	■ téglalap (mm)	245X320	330X460	390X430	450X570
45°	● kör (mm)	Ø 250	Ø 340	Ø 370	Ø 450
	■ négyzet (mm)	220X220	300X300	320X320	420X420
	■ téglalap (mm)	160X250	210X350	300X340	350X480
30°	● kör (mm)	Ø 140	Ø 210	Ø 230	Ø 350
	■ négyzet (mm)	120X120	180X180	200X200	330X330
	■ téglalap (mm)	110X150	150X200	150X300	240X450
Satu maximális nyitása (mm)	395	570	575	740	
Satu maximális nyitása (mm)	nulla	nulla	nulla	nulla	
Satu magassága (mm)	180	240	240	240	
Méret / Magasság x Szélesség x Hosszúság (mm)	1250X1470X2120	1410X1560X2760	1470X1580X2710	1690X1980X3240	